

Nom de la Commune	Nom du Bâtiment	Consommation énergétique annuelle Moyenne des 3 dernières années (kWh)	% d'économie atteignable si réhabilitation globale	Remarques/Défauts Importants	Consommation surfacique annuelle Moyenne des 3 dernières années (kWh/m²)

Occupation du Bâtiment (h/semaine)

Puissance électrique (kW)

Puissance Chauffage (kW)

Surface chauffée (m²)

Schéma/Croquis du Bâtiment

Etat énergétique Bâtiment		
Régulation chauffage	OUI	NON
Combles isolés	OUI	NON
Murs Isolés	OUI	NON
Régulation Eau chaude sanitaire	OUI	NON
Ventilation	OUI	NON
Régulation Ventilation	OUI	NON
Menuiseries double vitrage	OUI	NON
Chaudière Fioul	OUI	NON

Actions préconisées	Objectif d'économie d'énergie annuelle (kwh)	Recommandation technique afin d'atteindre l'objectif	% par rapport à réhabilitation globale	Coût Estimatif (€)	Economie annuelle (€)
Isolation des combles		Résistance thermique R > 6m².K/W			
Isolation des murs		Résistance thermique R > 3,7m².K/W			
Isolation des toitures terrasses		Résistance thermique R > 4,5m².K/W			
Système de régulation du chauffage		L'équipement possède les fonctions de programmation d'intermittence " Régulation pour les systèmes de chauffage partie 5 " : Programmateurs d'intermittences pour les systèmes de chauffage.			
Production photovoltaïque		Taux d'autoconsommation > 80%			
Chaudière gaz condensation		L'efficacité utile à 100 % de la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 87% et l'efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 95,5%			
Pompe à Chaleur		L'efficacité énergétique saisonnière (ηs) est supérieure ou égale à : - 111% pour les PAC moyenne et haute température, - 126% pour les PAC basse température.			
Ventilation simple flux		Le caisson de ventilation a une puissance électrique absorbée inférieure ou égale à 0,3 W/(m3 /h) au débit nominal.			
Autres					